

# CASI-SYSTEMS SCHIMMEL-EX KONZENTRAT

## Klimaplatten Antischimmel

### – Saniersystem



#### Technisches Merkblatt Vers. 15/01.26

##### PRODUKTGRUPPE

Klimaplatten-Zubehör

##### INHALTSSTOFFE:

Fungizid, Wasser, Additive. 100g enthalten <2,5% Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride / Benzyl-C12-18-alkyldimethylchlorid.



##### TECHNISCHE RICHTWERTE

Farbe	farblos
Lieferform	Kanister á 5 Liter und Sprühflaschen á 1 Liter
Verbrauch	0,1-0,2 L/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
Lagerung	fest verschlossen, kühl und frostfrei

##### PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

Hochwirksamer Aktivreiniger zur sicheren und dauerhaften Beseitigung von Stockflecken, Schimmelpilzen. Durch die chlorfreie Formulierung entstehen keine gefährlichen Dämpfe bzw. Zersetzungsprodukte. Ideal für Tapeten, Fugen, Fliesen, Stein, Mauerwerk, Holz, Putz, Textilien, Leder und Kunststoffe. Die materialschonende Wirkung ermöglicht eine problemlose Anwendung in Kinderzimmern, Wohn- und Schlafräumen, Schränken, Küchen, Vorratskammern, Kühlschränken uvm.

##### VERARBEITUNGSHINWEISE:

**ACHTUNG:** Vor der Anwendung die Fläche auf Produktverträglichkeit testen! Es kann keine Haftung für entstandene Schäden übernommen werden.

**WICHTIG:** Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen und Augen und Atemwege schützen. Vorhandenen Schimmel vor der Behandlung nicht entfernen! CaSi-Systems Schimmel-EX chlorfrei in eine Sprühflasche umfüllen und aus einem Abstand von ca. 10 - 15 cm gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen und mindestens 15 min. einwirken lassen. Danach mit weicher Bürste oder Schwamm gründlich nachwischen. Zur Vorbeugung, z. B. bei Kältebrücken an Fensterecken oder hinter Möbeln, Wandverkleidungen und Bildern, das Produkt großflächig satt aufsprühen und trocknen lassen. Anschließend kann die Fläche bei Bedarf problemlos überstrichen oder tapeziert werden.

##### SICHERHEITSHINWEISE:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sprühnebel nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung, Gefahr ernster Augenschäden. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Verursacht Hautreizungen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.



Wässriges Desinfektionsmittel (50 - 100 ml/m<sup>2</sup> Fläche) zum Schutz für Mauerwerke.

Kindersicher, trocken und kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen und getrennt von Lebensmitteln aufbewahren. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

##### WEITERE INFORMATIONEN

Sicherheitsdatenblatt beachten.  
CaSi-Systems Aktiengesellschaft  
Auf der Breun 16  
D-37671 Hötter  
Telefon: 05271-40927500

[www.casi-systems.de](http://www.casi-systems.de)

**BAUA:** Reg.-Nr. N-70758

**VERFALLSDATUM:** 5 Jahre nach Herstellungsdatum, Herstellungsdatum siehe Aufdruck.

